配線コード 一覧表

表記サイズ (JIS) 〈 芯線 断面積㎟ 〉	線タイプ	ゲージ (UL) 〈 相当サイズ 〉	素線径	素線本数	芯線径	絶縁体厚さ	絶縁体仕上外径 (被覆込みの太さ) 標準	絶縁体仕上外径 (被覆込みの太さ) 最大	使用可能電力 (12V) ワット数	使用可能電力 (12V) アンペア数	エーモン製品 該当品番 シングルコード	エーモン製品 該当品番 ダブルコード
0.2sq	ー	AWG24	0.16mm	11本	0.6mm	0.4mm	1.4mm	1.5mm	30W	2.5A	3451・3452・3453	3454・3455
0.3sq	AVS	AWG22	0.18mm	13本	0.8mm	0.4mm	1.6mm	1.7mm	60W	5A	30179・30180	
0.5sq	AVS	AWG20	0.18mm	20本	1.0mm	0.5mm	2.0mm	2.1mm	60W	5A	3456・3457・3460・3461	3458・3459・3462
											30176・30177・30178・30181・30182	30189
0.75sq	AVS	AWG18	0.18mm	30本	1.2mm	0.5mm	2.2mm	2.3mm	80W	6.6A	3463・3464・3465・3466・3468・3469	3467・3476
											30150・30151・30152・30153・30154	30190
											30155・30156・30157・30158・30159	
											30160・30161・30162・30163・30164	
											30165・30166・30167・30168・30169	
											30183・30184	
1.25sq	AV	AWG16	0.18mm	50本	1.6mm	0.6mm	2.8mm	2.9mm	140W	11.6A	3470・3471	3472・3477
											30170・30171・30172・30185・30186	
2sq	AV	AWG14	0.26mm	37本	1.9mm	0.6mm	3.1mm	3.2mm	200W	16.6A	3473・3474	3475
											30173・30174・30175・30187・30188	
3sq	AV	AWG12	0.32mm	41本	2.4mm	0.7mm	3.8m	4.1mm	360W	30A	2049	
5sq	AV	AWG10	0.32mm	65本	3mm	0.8mm	4.6mm	4.9mm	480W	40A	1188・1189	
8sq	AV	AWG8	ー	ー	4.2mm	0.9mm	6.0mm	6.3mm	720W	60A		
22sq	AV	AWG4	ー	ー	7mm	1.2mm	9.4mm	10mm	960W	80A		